



INCONTRO E  
GIOCO SIMBOLICO



GIOCO INTERATTIVO



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA

600



850

38,00 m<sup>2</sup>

	<b>COLLEZIONE</b>	LET'S PLAY TOGETHER
	<b>DIMENSIONI (L x P X H)</b>	300 x 550 x 280 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	38,00 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	80 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	3+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	10


- COMPOSIZIONE**
- n° 15 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90
  - n° 3 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
  - n° 1 tetto a due falde in lastra HDPE
  - n° 2 rampe di accesso facilitato
  - n° 2 parapetti aperti in metallo
  - n° 1 parapetto in lastra HDPE e metallo
  - n° 2 maniglie in lastra HDPE
  - n° 1 reggispinta in metallo
  - n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H80)
  - decori in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**

**PANNELLO MUSICALE**  
**x1**

**PANNELLO MUSICALE**  
**x1**

**PANNELLO SENSORIALE**  
**x1**

**PANNELLO LUDICO**  
**x1**
**INSTALLAZIONE**


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS