


SCHEMA PRODOTTO

4404 MALUGA



AREA DI SICUREZZA



	COLLEZIONE	TIKA LINE
	DIMENSIONI (L X P X H)	540 x 540 x 315 cm
	AREA D'IMPATTO	51,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	24

SCHEMA PRODOTTO


4404 MALUGA

REV 0.0 - IT202509

COMPOSIZIONE


- n° 13 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 4 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 tetto a due falde in HDPE riciclato
- n° 2 tetti in HDPE riciclato e metallo
- n° 5 parapetti aperti in metallo
- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 scivoli modulari in PTE rotazionale H60, H150
- n° 1 decoro in HDPE riciclato
- n° 1 ponte «VELA»
- n° 1 ponte «FUNGHI»
- n° 1 rampa in HDPE riciclato
- n° 1 arrampicata «VELA»
- n° 1 arrampicata in metallo
- n° 1 ponte tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 spalliera in metallo

PANNELLI GIOCO



PANNELLO LUDICO X1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000