

SCHEDA PRODOTTO
REV 0.0 - IT202504
412 CASCINA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



INCONTRO E
GIOCO SIMBOLICO




GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

550



550

	COLLEZIONE	PLAYGROUND ESSENTIALS
	DIMENSIONI (L x P x H)	220 x 275 x 190 cm
	AREA D'IMPATTO	26,50 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	-
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	8

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

412 CASCINA



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No.: GOTT2532E1801

COMPOSIZIONE

- n° 8 pali strutturali in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 3 tetti a falde in lastra HDPE
- n° 1 parapetto in lastra HDPE
- n° 1 parapetto in metallo e lastra HDPE
- n° 1 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 panchetta


PANNELLI GIOCO




PANNELLO LUDICO
x1



PANNELLO MUSICALE
x1




PANNELLO EDUCATIVO
x1



PANNELLO EDUCATIVO
x1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il pinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000