


## SCHEMA PRODOTTO


## 4509 ZENON

REV 0.0 - IT202509



	<b>COLLEZIONE</b>	TIKA LINE
	<b>DIMENSIONI (L X P X H)</b>	350 x 345 x 450 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	25,50 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	200 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	5+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	10

### AREA DI SICUREZZA



## SCHEMA PRODOTTO

## 4509 ZENON

REV 0.0 - IT202509

### COMPOSIZIONE

- n° 5 pali strutturali in alluminio sezione ottagonale 70x70
- n° 1 scivolo a tubo a spirale in PTE rotazionale (H200)
- n° 1 pedana quadrata in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 pedana triangolare in HDPE antiscivolo riciclato

- n° 1 parapetto in PTE rotazionale
- n° 1 parapetto in lastra HDPE
- n° 1 parapetti in HDPE e metallo
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 panchetta in lastra di HDPE
- decori in lastra HDPE

### PANNELLI GIOCO




PANNELLO LUDICO X1




PANNELLO MUSICALE X1

### INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm)	DESCRIZIONE (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm)
PRATO/TERRICCIO			1000 (d)
CORTECCIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
SABBIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
GHIAIA	PEZZATURA DA 20 A 80	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC	SPESSORE 30 MM		SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA 1000
	SPESSORE 40 MM		1300
	SPESSORE 45 MM		1500
	SPESSORE 60 MM		2000
	SPESSORE 70 MM		2500
	SPESSORE 90 MM		3000