

# SCHEMA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

## 6058S ANDROMEDA SAFARI



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by  
 EuCI European Certification Institute LTD  
 Certificate No: GOTT2532E1801



SCIVOLARE



ARRAMPICARE




GIOCO INTERATTIVO



	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	<b>DIMENSIONI (L x P X H)</b>	350 x 525 x 330 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	34,00 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	150 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	3+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	18

AREA DI SICUREZZA



# SCHEMA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

## 6058S ANDROMEDA SAFARI


- COMPOSIZIONE**
- n° 8 pali portanti in legno o alluminio
  - a sezione quadrata 90x90
  - n° 1 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
  - n° 1 tetto in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
  - n° 1 balcone tondo
  - n° 1 parapetto in lastra HDPE
  - n° 1 reggispinta in lastra HDPE
  - n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
  - n° 1 scivolo in PTE rotazionale (H110)
  - n° 1 palestra «JOLLY»
  - n° 1 spalliera 2 pioli
  - n° 1 spalliera 3 pioli

### PANNELLI GIOCO



**PANNELLO MUSICALE**  
x1

### INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS