

SCHEDA PRODOTTO  
REV 0.0 - IT202504  
**6067S LIBRA  
SAFARI**



SCIVOLARE



ARRAMPICARE




GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

900




	<b>COLLEZIONE</b>	FUN COLLECTION
	<b>DIMENSIONI (L x P x H)</b>	590 x 370 x 340 cm
	<b>AREA D'IMPATTO</b>	44,00 m <sup>2</sup>
	<b>ALTEZZA CRITICA DI CADUTA</b>	150 cm
	<b>ETÀ D'USO CONSIGLIATA</b>	5+
	<b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	20

**COMPOSIZIONE**

- n° 13 pali portanti in legno o alluminio a sezione quadrata 90x90
- n° 3 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in legno o alluminio
- n° 2 tetti in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 2 parapetti in lastra HDPE
- n° 3 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 4 parapetti aperti in metallo
- n° 1 balcone tondo
- n° 1 palo del pompiere
- n° 1 arrampicata «ARCO DI RETE»
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 palestra «JOLLY»
- n° 2 spalliere 2 pioli
- n° 1 decoro in lastra HDPE

**PANNELLI GIOCO**
**PANNELLO MUSICALE  
x1**

**PANNELLO LUDICO  
x1**

**PANNELLO MUSICALE  
x1**
**INSTALLAZIONE**

Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000