



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA


1200



	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	860 x 640 x 580 cm
	AREA D'IMPATTO	77,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	35

COMPOSIZIONE

- n° 30 pali portanti in legno o in alluminio a sezione 90x90
- n° 18 pedane con telaio in metallo verniciato e doghe in legno o in alluminio
- n° 1 tetto in lastra di HDPE
- n° 5 parapetti aperti in metallo
- n° 1 scala in lastra HDPE e gradini in HDPE riciclato antiscivolo
- n° 3 reggispinta sagomati in metallo
- n° 1 reggispinta in metallo
- n° 2 scivoli modulare in PTE rotazionale (H150)
- n° 2 spalliere in metallo 2 pioli
- n° 1 spalliere in metallo 4 pioli
- n° 1 arrampicata «ARCO» in metallo
- n° 1 arrampicata di rete
- n° 1 ponte di rete con protezioni laterali in metallo
- n° 5 arrampicate verticali in lastra di HDPE
- n° 15 parapetti in lastra di HDPE
- n° 5 panchette in lastra di HDPE

PANNELLI GIOCO
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000