

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

721 EASY OPEN



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA

750




	COLLEZIONE	ESA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	530 x 510 x 300 cm
	AREA D'IMPATTO	34,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	145 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	18

COMPOSIZIONE

- n° 4 pali portanti in alluminio sezione esagonale Ø120 mm
- n° 1 pedana quadra in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 1 parapetto aperto in metallo per pertica
- n° 1 pertica «ZIG-ZAG»
- n° 1 parapetto chiuso in PTE rotazionale
- n° 2 parapetti aperti in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
- n° 1 arrampicata «ARCO» in metallo
- n° 1 reggisplinta in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H140)
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000