

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

770 THE SAILING MONTY




ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



AREA DI SICUREZZA



	COLLEZIONE	ESA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	1800 x 1300 x 515 cm
	AREA D'IMPATTO	202,00 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	220 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	85

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

770 THE SAILING MONTY






ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No: GOTT2532E1801


COMPOSIZIONE

- n° 56 pali portanti in legno o in alluminio 90x90
- n° 20 pedane quadre in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 7 pedane triangolari in alluminio mandorlato verniciato a polvere
- n° 6 parapetti aperti in metallo
- n° 12 parapetti in lastra HDPE e metallo
- n° 18 parapetti in lastra HDPE
- n° 1 roccia in PTE rotazionale con appigli in resina
- n° 1 arrampicata «ARCO» (H170)
- n° 1 arrampicata «ELICA» (H180)
- n° 1 arrampicata «T-1» (H180)
- n° 1 arrampicata in corda
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 tetto in lastra HDPE
- n° 1 tunnel di rete
- n° 1 ponte «WOBBLE»
- n° 1 ponte «CORDE»
- n° 1 rampa di accesso facilitato
- n° 2 tunnel con moduli in PTE rotazionale
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale con reggispinta in metallo (H125)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H150)
- n° 2 scivoli modulari a spirale in PTE rotazionale (H220)
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO



INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000