

SCHEDA PRODOTTO

REV 1.0 - IT202510

237 PASCAL



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA

1100



1650


96,50 m²

	COLLEZIONE	PLAYGROUND ESSENTIALS
	DIMENSIONI (L x P x H)	1300 x 770 x 360 cm
	AREA D'IMPATTO	96,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	260 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	30


COMPOSIZIONE

- n° 16 pali in alluminio a sezione ottagonale 70x70mm
- n° 1 scivolo in tubolare metallico
- n° 1 arrampicata ad arco in metallo
- n° 2 arrampicate in lastra hdpe e struttura in tubolare metallico
- n° 1 passamano orizzontale
- n° 4 pavimenti triangolari
- n° 1 pavimento rettangolare
- n° 1 scivolo a tubo
- n° 1 scivolo doppio modulare
- n° 2 decori in policarbonato sferico
- n° 6 telai di rete

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000