





SCIVOLARE

ARRAMPICARE


GIOCO INTERATTIVO

GATTONARE

AREA DI SICUREZZA


	COLLEZIONE	TIKA LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	1170 x 425 x 355 cm
	AREA D'IMPATTO	74,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	180 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	30


COMPOSIZIONE

- n° 12 pali strutturali in alluminio a sezione ottagonale 70 x 70 mm
- n° 4 pedane in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 2 parapetti in PTE rotazionale
- n° 2 parapetti in HDPE riciclato e metallo
- n° 4 parapetti in HDPE riciclato
- n° 5 decori in HDPE riciclato
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale H140
- n° 1 scivolo a tubo modulare in PTE rotazionale H180
- n° 1 scivolo doppio modulare in PTE rotazionale H120
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 ponte tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 ponte «GOBBE»
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato

PANNELLI GIOCO

PANNELLO LUDICO
x1

PANNELLO LUDICO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000