

SCHEDA PRODOTTO
REV 0.0 - IT202504
**6058S ANDROMEDA
SAFARI**




SCIVOLARE



ARRAMPICARE



GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

650

850

34,00m²

	COLLEZIONE	FUN COLLECTION
	DIMENSIONI (L x P x H)	350 x 525 x 330 cm
	AREA D'IMPATTO	34,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	150 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	18

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202504

6058S ANDROMEDA SAFARI




ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 14001:2015 CERTIFIED by
 EuCI European Certification Institute LTD
 Certificate No.: GOTT2532E1801

COMPOSIZIONE


- n° 8 pali portanti in alluminio a sezione quadrata 90x90mm
- n° 1 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 1 tetto in lastra HDPE e supporti in PTE rotazionale
- n° 1 balcone tondo
- n° 1 parapetto in lastra HDPE
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 scivolo in PTE rotazionale (H110)
- n° 1 palestra «JOLLY»
- n° 1 spalliera 2 pioli
- n° 1 spalliera 3 pioli

PANNELLI GIOCO




PANNELLO MUSICALE
x1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000