



SCIVOLARE




ARRAMPICARE



AREA DI SICUREZZA

1000




1150


	COLLEZIONE	PARTY LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	780 x 670 x 600 cm
	AREA D'IMPATTO	69,00 m²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	180 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	30

COMPOSIZIONE

- n° 14 pali strutturali in alluminio a sezione quadrata 90x90 mm
- n° 8 pedane con telaio in metallo verniciato a polvere e doghe in alluminio
- n° 2 tetti in lastra HDPE
- n° 3 parapetti chiusi in metallo
- n° 1 parapetto aperto in metallo per pertica
- n° 1 pertica
- n° 3 parapetto in lastra HDPE e metallo
- n° 12 parapetti in lastra HDPE
- n° 2 parapetto in PTE rotazionale
- n° 2 moduli roccia con appigli in resina
- n° 1 reggispinta in lastra HDPE
- n° 2 scalette in metallo
- n° 7 arrampicate in lastra HDPE
- n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H180)
- n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H125)
- n° 1 scivolo a tubo in PTE rotazionale (H400)
- decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000