



SCIVOLARE

ARRAMPICARE


GIOCO INTERATTIVO



	COLLEZIONE	ESA LINE
	DIMENSIONI (L x P X H)	825 x 800 x 485 cm
	AREA D'IMPATTO	89,00 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	180 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	5+
	NUMERO UTILIZZATORI	30


AREA DI SICUREZZA

1250



- COMPOSIZIONE**
- n° 10 pali portanti in alluminio sezione esagonale Ø120 mm
 - n° 10 pedana in alluminio mandorlato verniciato a polvere
 - n° 6 parapetti in lastra HDPE
 - n° 1 parapetto chiuso in metallo
 - n° 1 arrampicata in PTE rotazionale
 - n° 4 reggispinta in lastra HDPE
 - n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H155)
 - n° 1 scivolo modulare doppio in PTE rotazionale (H170)
 - n° 1 scivolo modulare a tubo in PTE rotazionale (H200)
 - n° 1 scivolo modulare in PTE rotazionale (H200)
 - n° 1 scivolo modulare a tubo in PTE rotazionale (H220)
 - decori in lastra HDPE

PANNELLI GIOCO

PANELLO EDUCATIVO
x1

PANELLO EDUCATIVO
x1

PANELLO EDUCATIVO
x1

PANELLO LUDICO
x1
INSTALLAZIONE


Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200	2000
		300	3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC	SPESSORE/THICKNESS	30mm	1000
		40mm	1300
		45mm	1500
		60mm	2000
		70mm	2500
		90mm	3000
			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS