

SCHEDA PRODOTTO

REV 0.0 - IT202509

3003 NEMESI



ORGANIZATION WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate N.: GOTT2532Q1902

ORGANIZATION WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 CERTIFIED by
EuCI European Certification Institute LTD
Certificate No.: GOTT2532E1801



SCIVOLARE



ARRAMPICARE




GIOCO INTERATTIVO



AREA DI SICUREZZA

850




1000

	COLLEZIONE	CODY LINE
	DIMENSIONI (L x P x H)	705 x 560 x 275 cm
	AREA D'IMPATTO	52,50 m ²
	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	100 cm
	ETÀ D'USO CONSIGLIATA	3+
	NUMERO UTILIZZATORI	30

COMPOSIZIONE

- n° 4 colonne portanti in alluminio verniciato a sezione quadrata 180x180 mm
- n° 4 pali in alluminio a sezione ottagonale 70x70 mm
- n° 4 pavimenti con telaio in metallo verniciato a polvere e pedane in HDPE antiscivolo
- n° 4 parapetti chiusi in lastra HDPE
- n° 1 parapetto aperto in lastra HDPE
- n° 1 tetto in lastra HDPE e supporti in lastra HDPE
- n° 2 reggispinta in metallo verniciato
- n° 1 arrampicata in lastra HDPE
- n° 1 scala con gradini in HDPE antiscivolo riciclato
- n° 1 tunnel in PTE rotazionale
- n° 1 ponte «ARCO» con pedana in gomma rinforzata
- n° 1 ponte «RAMPA»
- n° 2 scivoli in PTE rotazionale (H60, H100)
- decori in lastra HDPE


PANNELLI GIOCO



PANNELLI EDUCATIVI
x2





PANNELLI LUDICI
x4



PANNELLO MUSICALE
x1

INSTALLAZIONE



Ove presente il palo in alluminio il plinto va realizzato direttamente su di esso.



Se già presente un fondo adeguato in CLS il gioco può essere fornito con apposite staffe per il tassellaggio a terra (opzione applicabile solo con conferma di fattibilità).

Realizzare un idoneo fondo antitrauma in funzione dell'altezza critica di caduta. Manutenzione periodica obbligatoria come da piano consegnato al cliente.

MATERIALE (mm) MATERIAL (mm)	DESCRIZIONE (mm) DESCRIPTION (mm)	PROFONDITÀ MINIMA (mm) (b) MINIMUM DEPTH (mm) (b)	ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA (mm) CRITICAL FALL HEIGHT (mm)
PRATO/TERRICCIO LAWN/SOIL			1000 (d)
CORTECCIA BARK	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
TRUCIOLI DI LEGNO WOOD CHIPS	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
SABBIA SAND	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
GHIAIA GRAVEL	PEZZATURA DA 20 A 80 20 TO 80 GRAIN SIZE	200 300	2000 3000
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA RISPONDENTE A HIC RUBBER SURFACING RESPONDENT TO HIC			SOTTOPOSTA A PROVE DI CADUTA DEPENDENT ON CERTIFICATION TESTS
	SPESSORE/THICKNESS 30mm		1000
	SPESSORE/THICKNESS 40mm		1300
	SPESSORE/THICKNESS 45mm		1500
	SPESSORE/THICKNESS 60mm		2000
	SPESSORE/THICKNESS 70mm		2500
	SPESSORE/THICKNESS 90mm		3000